

PINCES A SERTIR POUR COSSES TUBULAIRES

A CLIQUET

442003 : sertit les cosSES rondes nues de 0,5 à 10,0 mm².

Possibilité de déverrouillage en cours de sertissage.

Tête brunie et manches gainés antidérapants.



223015 : modèle de production renforcé. Sertit les cosSES rondes nues de 4.0 à 10 mm².

Possibilité de déverrouillage en cours de sertissage. Pince conforme à la norme EN 60532-2. Tête brunie, manches antidérapants. Force manuelle réduite jusqu'à 30 % grâce au nouveau système de transmission de force. Qualité et précision de sertissage. Bon maniement grâce à la position favorable du centre de gravité, à la tête coudée et l'ergonomie des manches.



442003

Code	Désignation	Référence	Capacité mm ²	Long. mm	Poids g
442003	Pince à sertir à cliquet	CR0560	0.5 à 10.0	230	530
223015	Pince à sertir à cliquet	PSC410	4.0 à 10.0	250	550
442014	Jeu de mors pour CR0560	-	-	-	-



223015

A BARILLET POUR SERTISSAGE HEXAGONAL

442101 : matrices rotatives indexables en 6 positions : 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm².

Le sertissage est convenablement effectué lorsque la pince se verrouille.

442100 : matrices rotatives indexables en 9 positions : 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 mm².

Le sertissage est convenablement effectué lorsque la pince se verrouille.



442101

Code	Désignation	Référence	Capacité mm ²	Long. mm	Poids g
442101	Pince à sertir	0650	6.0 à 50	390	1320
442100	Pince à sertir	6120	6.0 à 120	650	3650
442153	Jeu de matrices pour 0650	-	-	-	-
442123	Jeu de matrices pour 6120	-	-	-	-



442100

